


DOMINO SPC ACOUSTIC *Herringbone*

Műszaki feltétlap

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés	Rigid moduláris padló SPC maggal		
Vastagság	EN ISO 24346	mm	5,0 + 1,0
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,4
Méret fa minta	EN ISO 24341	mm	151 x 600
IXPE habréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	1,0
Súly	EN ISO 23997	kg/m ²	10,5
BESOROLÁS			
Európai besorolás	EN 685	osztály	23/32/41
TULAJDONSÁGOK			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0.1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0.1
Kopási ellenállás IP pont (A módszer)	EN 13329	min. ciklus	1 200
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bf1-s1
Csúszállóság	EN 13893	osztály	DS
	DIN 51130		R10
Akustikus tulajdonság	EN ISO 717-2	dB	19
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Szinttartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Felületkezelés			iGuard PUR Surface
Klikk rendszer			Uniclick
Környezetvédelmi tulajdonságok			Ftalát- oldószer- és nehézfém-mentes
PCP tartalom	EN 12673		nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1		E1 (nincs kibocsátás)